

Промышленные PoE коммутаторы L2, L3


Серии G207, G307

Автор: Демина Полина

Технический специалист: Владислав Чистяков

Дата: 29.09.2023





Быстрое резервирование

Промышленные коммутаторы имеют функции быстрой кольцевой сети и резервирования, время резервирования составляет менее 20 мс.



Повышенная защита

Используется металлический корпус, который лучше рассеивает тепло и обладают более надежной степенью защиты IP40 и антистатической защитой. Температурный диапазон составляет от -40 до +75 С.



Поддержка PoE

Все основные порты имеют поддержку PoE, благодаря чему подключенные устройства могут обеспечиваться питанием.

Модели L2



GL-SW-G207-16P2ST-I

16 основных портов 1000 Мбит/с (стандарт PoE af/at),
2 x 10G SFP+



GL-SW-G207-16P4ST-I

16 основных портов 1000 Мбит/с (стандарт PoE af/at),
4 x 10G SFP+



GL-SW-G207-16P4ST-I(BT)

16 основных портов 1000 Мбит/с
(стандарт PoE (af/at/BT) - 4 BT-порта,
4 x 10G SFP+



GL-SW-G207-24P4ST-I

24 основных порта 1000 Мбит/с (стандарт PoE af/at),
4 x 10G SFP+



GL-SW-G207-24P4ST-I(BT)

24 основных портов 1000 Мбит/с
(стандарт PoE (af/at/BT) - 4 BT-порта,
4 x 10G SFP+



Блок питания 370 Вт
поставляется
отдельно

Модели L3



GL-SW-G307-16P4ST-I
16 основных портов 1000 Мбит/с (стандарт PoE af/at),
4 x 10G SFP+



GL-SW-G307-16P4ST-I(BT)
16 основных портов 1000 Мбит/с
(стандарт PoE (af/at/BT) - 4 BT-
порта,
4 x 10G SFP+



GL-SW-G307-24P4ST-I
24 основных порта 1000 Мбит/с (стандарт PoE af/at),
4 x 10G SFP+




GL-SW-G307-24P4ST-I(BT)
24 основных портов 1000 Мбит/с
(стандарт PoE (af/at/BT) - 4 BT-порта,
4 x 10G SFP+



Блок питания 370 Вт
поставляется
отдельно

Отличие от L2:

1. Поддержка динамической маршрутизации
2. Поддержка протокола VRRP
3. Взаимодействие DHCP-сервера



**Промышленные
объекты**



**Малые и средние
предприятия**




Видеонаблюдение




**Образовательные и медицинские
учреждения**

Надежное, эффективное и высокофункциональное решение для создания отказоустойчивых систем передачи данных, промышленной автоматизации, организации IP-видеонаблюдения и слаботочных систем.



Управляемые коммутаторы
L2/L3
с PoE




Основные порты - GigabitEthernet
RJ45 со скоростью передачи
данных 1G




2/4 Uplink портов 10G



Поддержка стандарта
802.3 BT (90Вт на порт)



Исполнение DIN-рейка



Эксплуатация от -40 до +70
С



Инфо:

Коммутаторы L2

[GL-SW-G207-16P2ST-I](#)

[GL-SW-G207-16P4ST-I](#)

[GL-SW-G207-16P4ST-I\(BT\)](#)

[GL-SW-G207-24P4ST-I](#)

[GL-SW-G207-24P4ST-I\(BT\)](#)

Коммутаторы L3

[GL-SW-G307-16P4ST-I](#)

[GL-SW-G307-16P4ST-I\(BT\)](#)

[GL-SW-G307-24P4ST-I](#)

[GL-SW-G307-24P4ST-I\(BT\)](#)

Контакты:



+7 (499) 649 25 76



info@giga-link.ru



127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41